Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Рег. № 2.O.34.002

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

ATYRAU Атырау

UATG (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT 2	ILS CAT 1		
			FULL	Limited	ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	40x400 57' RA 134'	60x550 126'	60x750 126'	60x1200 126'
32	Falcon RRJ95 B737	-	65x550 141'	65x750 141'	65x1200 141'

RWY	A/c type	VOR DME Z / Y		RNP			
				LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out\
14	Falcon RRJ95 B737	85x750 210'	85x1300 210'	80x750 188'	80x1200 188'	100x800 260'	100x1500 260'
32	Falcon RRJ95 B737	110x900 290'	110x1600 290'	90x750 223'	90x1400 223'	120x1000 320'	120x1700 320'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14/32	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	500	-