	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.О.34.002</b></p>
---	---	--

**КЫЗЫЛ**

**UNKY (B)**

**Россия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS				LOC			
		Missed apch climb gram mim							
		5.0%		2.5%		5.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	65x1000 2329'	65x1200 2329'	505x2400 3779'	505x2400 3779'	165x2300 2670'	165x2400 2670'	670x5000 4320'	670x5000 4320'


RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV				RNP LNAV			
		Missed apch climb gram mim							
		4.8%		2.5%		4.3%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon	80x1000 2372'	80x1300 2372'	510x2400 3796'	510x2400 3796'	165x2300 2670'	165x2400 2670'	625x5000 4180'	625x5000 4180'
	RRJ95	80x1000 2372'	80x1300 2372'	510x2400 3796'	510x2400 3796'	165x2300 2670'	165x2400 2670'	625x5000 4180'	625x5000 4180'
	B737	80x1000 2372'	80x1300 2372'	510x2400 3796'	510x2400 3796'	165x2300 2670'	165x2400 2670'	625x5000 4180'	625x5000 4180'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV				RNP LNAV			
		Missed apch climb gram mim							
		3.0%		2.5%		2.8%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
23	Falcon	95x750 2412'	95x1400 2412'	310x2400 3117'	310x2400 3117'	175x1900 2680'	175x2400 2680'	360x2400 3300'	360x2400 3300'
	RRJ95	95x750 2412'	95x1400 2412'	310x2400 3117'	310x2400 3117'	175x1900 2680'	175x2400 2680'	360x2400 3300'	360x2400 3300'
	B737	95x750 2412'	95x1400 2412'	310x2400 3117'	310x2400 3117'	175x1900 2680'	175x2400 2680'	360x2400 3300'	360x2400 3300'

RWY	A/c type	NDB Z with SDF (D4.3)		NDB Z without SDF (D4.3)			
		Missed apch climb gram mim					
		4.0%		4.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	180x2400 2710'	180x2400 2710'	195x2400 2760'	195x2400 2760'	620x2400 4140'	620x2400 4140'

RWY	A/c type	NDB Z		NDB Y	
			ALS out		ALS out
23	Falcon RRJ95 B737	180x2400 2710'	180x2400 2710'	195x2400 2760'	195x2400 2760'

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Пер. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
---	--	--

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

**ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN**

<p>Дата расчета минимума аэродрома          «19» 03. 2025 г.</p>
--