

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №
2.O.34.002

KHARTOUM
Хартум

HSSS (B)

Sudan
Судан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	LOC (GS out)	RNAV (GNSS)		VOR DME	VOR	CIRCLE-TO-LAND Not authorized West of airport		
				LNAV/ VNAV	LNAV			MDA (H)	CEIL	VIS
18	Falcon RRJ95 B737/BBJ	60x1500 1465'	NOT APPLIC.	110x1600 1630'	120x2000 1660'	165x2600 1800'	245x3600 2060'	2000' (220m)	(1050') (320m)	3600
36	Falcon RRJ95 B737/BBJ	60x1200 1460'	95x1600 1570'	95x1600 1570'	120x2000 1660'	105x1600 1600'	150x2000 1750'	2000' (220m)	(1050') (320m)	3600

\TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737/ BBJ	-	250m*	250m*	400m	-

* - LVP must be in force

RWY Heading

177/357

RWY Dimensions

2980x45m

ARP Coordinates

N 15 35.4 E 032 33.2

AD Elevation

+ 1265'/ 386m

Дата утверждения	Дата введения в действие 19.09.2017	
------------------	--	--