

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

LANZHOU / Zhongchuan
Ланьчжоу

ZLLL (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS/DME CAT I			LOC(GS out)	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
01	F900 RRJ95 B737	-	60x550 6540'	60x750 6540'	60x1200 6540'	150x2000 6830'	150x2300 6830'
18L	F900 RRJ95 B737	-	115x1200 6750'		115x1700 6750'	190x2700 6990'	190x2700 6990'
19	F900 RRJ95 B737	36x300 6508' RA 112'	60x550 6600'	60x750 6600'	60x1200 6600'	175x2400 6960'	175x2400 6960'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
01	Falcon	7570'	4400
18L	RRJ95	(360m)	
19	B737	7570'	5000
		(360m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.