


| | | |
|---|---|---|
|  | <p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p> |
|---|---|---|

КРАСНОДАР / Пашковский

URKK (A)

Россия

LANDING MINIMUMS


| RWY | A/c type | ILS CAT 2 | ILS CAT 1 | | | LOC X,Y with SDF | | LOC X,Y,W,Z without SDF | |
|-----|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 05R | Falcon RRJ95 B737 | 30x300 213' RA104' | 60x550 320' | 60x750 320' | 60x1200 320' | 110x900 470' | 110x1600 470' | 115x1000 490' | 115x1700 490' |
| 23L | Falcon RRJ95 B737 | 30x300 220' RA102' | 60x550 320' | 60x750 320' | 60x1200 320' | 110x900 470' | 110x1600 470' | 125x1100 520' | 125x1800 520' |

| RWY | A/c type | RNP | | | | VOR Z,Y with SDF | | VOR Z,Y without SDF | |
|-----|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | LNAV/VNAV | | LNAV | | | | | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 05R | Falcon RRJ95 B737 | 100x750 440' | 100x1400 440' | 110x900 470' | 110x1600 470' | 110x900 470' | 110x1600 470' | 125x1200 530' | 125x1900 530' |
| 23L | Falcon RRJ95 B737 | 110x900 470' | 110x1600 470' | 110x900 480' | 110x1600 480' | - | - | 135x1300 550' | 135x2000 550' |

| RWY | A/c type | VOR X | | VOR X NON CDFA | | VOR W | | VOR W NON CDFA | |
|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 05R | Falcon RRJ95 B737 | 140x1400 580' | 140x2100 580' | 140x1800 580' | 140x2500 580' | - | - | - | - |
| 23L | Falcon RRJ95 B737 | 135x1300 550' | 135x2000 550' | - | - | 190x2100 740' | 190x2400 740' | 190x2500 740' | 190x3200 740' |

| RWY | A/c type | CIRCLING | |
|---------|--------------|----------------|------|
| | | MDA (H) | VIS |
| 05R/23L | Falcon RRJ95 | 780' (205m) | 2400 |
| | B737 | 830' (220m) | 3600 |

Дата расчета минимума аэродрома
«11» 06. 2025 г.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p> |
|---|--|--|

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|---------|-------------------------|--|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 05R/23L | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 300 | 300 | 400 | - |

Дата расчета минимума аэродрома
«11» 06. 2025 г.