(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ИТУРУП UHSI (B) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			VOR with SDF		VOR without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon	60x550	60x750	60x1200	255x2400	255x2400	310x2400	310x2400
		<i>570'</i>	<i>570'</i>	<i>570'</i>	1190'	1190'	1370'	1370'
31	Falcon	60x550	60x750	60x1200	100x800	100x1500	195x2200	195x2400
		<i>580'</i>	<i>580'</i>	580'	<i>710'</i>	<i>710'</i>	1020'	1020'

RWY	A/c type	RNAV Z,Y LNAV		2 NDB Z,Y		2 NDB X	
			ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon	155x1500 860'	155x2300 860'	100x800 710'	100x1500 710'	275x2400 1250'	275x2400 1250'

RWY	A/c type	RNAV LNAV		NDB Z with SDF		NDB Z without SDF		NDB X	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
31	Falcon	100x800 710'	100x1500 710'	125x1100 780'	125x1800 780'	390x5000 1660'	390x5000 1660'	460x5000 1880'	460x5000 1880'

RWY	A/c	CIRCLING			
	type	MDA (H)	VIS		
13/31	Falcon	2380' (610m)	2400		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
13/31	Falcon	-	300	300	400	-	

Дата расчета минимума аэродрома «11» 06. 2025 г.