(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ЯМБУРГ USMQ (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS		RNAV LNAV		NDB	
	type		ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	60x750 310'	60x1200 310'	95x1000 420'	95x1400 420'	110x1200 460'	110x1600 460'
31	Falcon RRJ95 B737	60x750 310'	60x1200 310'	110x1200 460'	110x1600 460'	110x1200 460'	110x1600 460'

RWY	A/c	CIRCLING		
IX VV I	type	MDA (H)	VIS	
	Falcon	710'	2400	
13/31	RRJ95	(185m)	2400	
	B737	810'	3600	
	D/3/	(215m)		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-