



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

MUSKAT
Мускат

OOMS (B)

Oman
Оман

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS CAT II | ILS CAT I | | | LOC (GS out) | | LOC (GS out) Z | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 08L | Falcon RRJ95 B737 | 30x300 126' | 60x550 230' | 60x750 230' | 60x1200 230' | 160x1600 540' | 160x2400 540' | - | - |
| 08R | Falcon RRJ95 B737 | - | 60x550 250' | 60x750 250' | 60x1200 250' | 120x1100 440' | 120x1800 440' | 125x1100 440' | 125x1800 440' |
| 26L | Falcon RRJ95 B737 | - | 60x550 230' | 60x750 230' | 60x1200 230' | 110x900 380' | 110x1600 380' | 125x1100 420' | 125x1800 420' |
| 26R | Falcon RRJ95 B737 | 30x300 120' | 60x550 220' | 60x750 220' | 60x1200 220' | 140x1400 470' | 140x2100 470' | 120x1100 410' | 120x1800 410' |

| RWY | A/c type | RNP | | | | VOR | |
|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LNAV/VNAV | | LNAV | | | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 08L | Falcon RRJ95 B737 | 95x750 425' | 95x1400 425' | 130x1200 440' | 130x1900 440' | - | - |
| 08R | Falcon RRJ95 B737 | 110x900 400' | 110x1600 400' | 155x1500 540' | 155x2300 540' | 130x1200 460' | 130x1900 460' |
| 26L | Falcon RRJ95 B737 | 115x1000 390' | 115x1700 390' | 140x1400 470' | 140x2100 470' | 150x1500 500' | 150x2200 500' |

| RWY | A/c type | RNP LNAV/VNAV | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | MACG | | | | | | | |
| | | 5.0% | | 4.0% | | 3.0% | | 2.5% | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 26R | Falcon RRJ95 B737 | 95x750 330' | 95x1400 330' | 100x800 350' | 100x1500 350' | 110x900 370' | 110x1600 370' | 115x1000 390' | 115x1700 390' |

Дата расчета минимума аэродрома
«26» 01. 2026 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.O.34.002

| RWY | A/c type | RNP LNAV | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|
| | | MACG | |
| | | 2.5% | |
| | | | ALS out |
| 26R | Falcon RRJ95 B737 | 160x1600 540' | 160x2400 540' |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|---------|-------------------------|--|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 08L/26R | Falcon RRJ95 B737 | | | 550 | | - |