(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

УФА UWUU (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS CAT1			LOC	
	type	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out
14R	Falcon RRJ95 B737	41x400 504' RA150'	70x550 590'	70x750 590'	70x1200 590'	115x1000 740'	115x1700 740'
32L	Falcon RRJ95 B737	31x300 550' RA96'	60x550 650'	60x750 650'	60x1200 650'	110x900 810'	110x1600 810'

RWY	A/c type	RNP				VOD	
		LNAV/VNAV		LNAV		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out
14R	Falcon RRJ95 B737	80x750 630'	80x1300 630'	115x1000 740'	115x1700 740'	120x1100 770'	120x1800 770'
32L	Falcon RRJ95 B737	90x750 <i>740'</i>	90x1400 740'	130x1200 870'	130x1900 870'	250x3100 1270'	250x3800 1270'

RWY	A/c	NDB/DME Z		NDB Y		NDB Y Non-CDFA	
KW I	type		ALS out		ALS out		ALS out
14R	Falcon RRJ95 B737	120x1000 750'	120x1700 750'	265x2400 1230'	265x2400 1230'	265x3700 1230'	265x4400 1230'
32L	Falcon RRJ95 B737	130x1200 870'	130x1900 870'	240x2400 1230'	240x2400 1230'	240x3300 1230'	240x4000 1230'

RWY	A/c	CIRCLING		
KW I	type	MDA (H)	VIS	
	Falcon RRJ95	1090' (195m)	2400	
14R/32L	B737	1260' (250m)	3600	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14R/32L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-