(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BAIKONUR / Krainiy Байконур / Крайний UAOL (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		NDB (ОПРС)		CIRCLE-TO-LAND		
			ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
05	Falcon RRJ95 B737	100x1500 657'	100x2500 657'	300x5000 1320'		1150' (250m)	(1970') (600m)	5000
23	Falcon RRJ95 B737	100x1500 647'	100x2500 647'	3	00x5000 1310'	1150' (250m)	(1970') (600m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway		t Runway Centerline Lights (RCLL) th Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	500	-

^{* -} LVP must be in force