# G TABIIPOM

### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

OPCК UWOR (A) Россия

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	ILS	LOC	RNI	VOR	
	type			LNAV/VNAV	LNAV	
07	Falcon RRJ95 B737	65x1200 1110'	140x2100 1360'	80x1300 1160'	140x2100 1370'	155x2300 1410'

RWY	A/c type	NDB	NDBX	NDB Y	NDB Y Non-CDFA
07	Falcon RRJ95 B737	140x2100 1360'	155x2400 1420'	245x2400 1710'	245x4000 1710'

RWY	A/c type	ILS		LOC		RNP			
						LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25	Falcon RRJ95 B737	70x800 1090'	70x1200 1090'	80x800 1130'	80x1300 1130'	75x800 1120'	75x1300 1120'	80x800 1130'	80x1300 1130'

RWY	A/c	NDB		NDB X		NDB Y		NDB Y Non-CDFA	
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25	Falcon RRJ95 B737	110x1200 1220'	110x1600 1220'	110x1200 1220'	110x1600 1220'	130x1500 1290'	130x1900 1290'	130x1900 1290'	130x2300 1290'

RWY	A/c	VOR			
K W I	type		ALS out		
25	Falcon RRJ95 B737	80x800 1130'	80x1300 1130'		

RWY	A/c	CIRCLING		
IX VV I	type	MDA (H)	VIS	
07/25	Falcon RRJ95	1630' (220m)	2400	
	B737	1660' (230m)	3600	

Дата расчета минимума аэродрома «19» 06. 2025 г.



### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

<sup>\* -</sup> LVP must be in force