

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.0.34.002</p>
--	---	--

SULAYMANIYAH
Сулеймания

ORSU (B)

Iraq
Ирак

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I		
		FULL	Limited	ALS out
13	F900 RRJ95 B737	60x550 2700'	60x750 2700'	60x1200 2700'
31	F900 RRJ95 B737	60x550 2640'	60x750 2640'	60x1200 2640'

RWY	A/c type	RNP LNAV		VOR	
			ALS out		ALS out
13	F900 RRJ95 B737	105x800 2840'	105x1500 2840'	95x750 2800'	95x1400 2800'
31	F900 RRJ95 B737	105x800 2780'	105x1500 2780'	95x750 2740'	95x1400 2740'

RWY	A/c type	CIRCLING ILS, VOR	
		MDA (H)	VIS
NA East of the AD	Falcon RRJ95	3100' (185m)	2400
13/31	B737	3200' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	550	550	550	-

* - LVP shall be applied when ground visibility is less than 1500m

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.