

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Рег. №  
2.O.34.002**

**KISH ISLAND / Kish  
Остров Киш / Киш**

**OIBK (B)**

**Iran  
Иран**

**LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	VOR X,Y,Z		VOR X Non-CDFA		NDB		NDB Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
09L	Falcon RRJ95 B737	140x1400 540'	140x2100 540'	140x1800 540'	140x2500 540'	125x1200 500'	125x1900 500'	125x1600 500'	125x2300 500'
27R	Falcon RRJ95 B737	235x2400 850'	235x2400 850'	235x3100 850'	235x3900 850'	235x2400 850'	235x2400 850'	235x3100 850'	235x3900 850'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
09L/27R	Falcon RRJ95	890' (240m)	2400
	B737	890' (240m)	3600

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09L/27R	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«01» 12. 2025 г.