

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ВЛАДИКАВКАЗ / Беслан

URMO (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (Y,Z)			LOC (GS out)		RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
	Falcon	60x550 1832'	60x750 1832'	60x1200 1832'	90x750 1930'	90x1400 1930'	110x900 1990'	110x1600 1990'	110x1000 2000'	110x1700 2000'
09	RRJ95	60x550 1832'	60x750 1832'	60x1200 1832'	90x750 1930'	90x1400 1930'	110x900 1990'	110x1600 1990'	110x1000 2000'	110x1700 2000'
	B737	60x550 1832'	60x750 1832'	60x1200 1832'	90x750 1930'	90x1400 1930'	110x900 1990'	110x1600 1990'	110x1000 2000'	110x1700 2000'

RWY	A/c type	ILS (W,X,Y,Z)				(GS out) F & SDF	LOC (GS out) with FAF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
	Falcon	60x550 1873'	60x750 1873'	60x1200 1873'	90x750 1970'	90x1400 1970'	150x1500 2170'	150x2300 2170'
27	RRJ95	60x550 1873'	60x750 1873'	60x1200 1873'	90x750 <i>1970'</i>	90x1400 1970'	150x1500 2170'	150x2300 2170'
	B737	60x550 1873'	60x750 1873'	60x1200 1873'	90x750 1970'	90x1400 1970'	150x1500 2170'	150x2300 2170'

RWY	A/c type	NDB 'CH' (OПPC) with FAF & SDF		NDB 'CH' (OПPC) with FAF		NDB 'CH' (OПPC) without FAF		CIRCLE-TO-LAND	
	31		ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
	Falcon	110x900 1990'	110x1600 1990'	115x1000 2010'	115x1700 2010'	355x5000 2800'	355x5000 2800'	2370' (210)	2400
09	RRJ95	110x900 1990'	110x1600 1990'	115x1000 2010'	115x1700 2010'	355x5000 2800'	355x5000 2800'	2370' (210)	3000
	B737	110x900 1990'	110x1600 1990'	115x1000 2010'	115x1700 2010'	355x5000 2800'	355x5000 2800'	2600' (280)	3600

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV or LNAV with SDF		NDB 'CH' (OПРС) with FAF & SDF		NDB 'CH' (OПРС) with FAF		CIRCLE-TO-LAND	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
	Falcon	90x750 1970'	90x1400 1970'	105x900 2030'	105x1600 2030'	195x2200 2320'	195x2400 2320'	2370' (210)	2400
27	RRJ95	90x750 1970'	90x1400 1970'	105x900 2030'	105x1600 2030'	195x2200 2320'	195x2400 2320'	2370' (210)	3000
	B737	90x750 1970'	90x1400 1970'	105x900 2030'	105x1600 2030'	195x2200 2320'	195x2400 2320'	2600' (280)	3600

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runwa	y Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN