

	<p><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Рег. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

ТАГАНРОГ / Южный

URRT (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)		2 NDB Z (ОСН) NDB W/V (LMM or LOM) with FAF		2 NDB Z(ОСН) NDB W/V (LMM or LOM) without FAF		CIRCLE-TO-LAND	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
10	Falcon	115x1700 500'		115x1700 500'		130x2000 550'		880' (230)	2400
	RRJ95	115x1700 500'		115x1700 500'		130x2000 550'		880' (230)	3000
	B737	115x1700 500'		115x1700 500'		130x2000 550'		880' (230)	3600
28	Falcon	155x2100 580'	155x2400 580'	160x2200 590'	160x2400 590'	190x2700 690	190x2900 690'	880' (230)	2400
	RRJ95	155x2100 580'	155x2400 580'	160x2200 590'	160x2400 590'	190x2700 690	190x2900 690'	880' (230)	3000
	B737	155x2100 580'	155x2400 580'	160x2200 590'	160x2400 590'	190x2700 690	190x2900 690'	880' (230)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
