	<p><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Рег. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

САБЕТТА

USDA (A)

Россия


LANDING MINIMUMS

RW Y	A/c type	ILS			VOR		RNP			
							LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon	60x550 245'	60x750 245'	60x1200 245'	100x750 380'	100x1400 380'	80x750 307'	80x1300 307'	100x750 380'	100x1400 380'
	RRJ95	60x550 245'	60x750 245'	60x1200 245'	100x750 380'	100x1400 380'	80x750 307'	80x1300 307'	100x750 380'	100x1400 380'
	B737	60x550 245'	60x750 245'	60x1200 245'	100x750 380'	100x1400 380'	80x750 307'	80x1300 307'	100x750 380'	100x1400 380'

RWY	A/c type	NDB Y		NDB/DME Z		LOC W		LOC X,Y,Z	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon	125x1600 455'	125x2300 455'	125x1200 455'	125x1900 455'	125x1200 455'	125x1900 455'	100x750 373'	100x1400 373'
	RRJ95	125x1600 455'	125x2300 455'	125x1200 455'	125x1900 455'	125x1200 455'	125x1900 455'	100x750 373'	100x1400 373'
	B737	125x1600 455'	125x2300 455'	125x1200 455'	125x1900 455'	125x1200 455'	125x1900 455'	100x750 373'	100x1400 373'

RWY	A/c type	VOR				RNP			
		with SDF		without SDF		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
22	Falcon	110x900 390'	110x1600 390'	130x1200 460'	130x1900 460'	105x800 375'	105x1500 375'	130x1200 460'	130x1900 460'
	RRJ95	110x900 390'	110x1600 390'	130x1200 460'	130x1900 460'	105x800 375'	105x1500 375'	130x1200 460'	130x1900 460'
	B737	110x900 390'	110x1600 390'	130x1200 460'	130x1900 460'	105x800 375'	105x1500 375'	130x1200 460'	130x1900 460'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

RWY	A/c type	NDB Y		NDB/DME Z			
				with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
22	Falcon	145x1900 510'	145x2600 510'	110x750 390'	110x1400 390'	130x1200 460'	130x1900 460'
	RRJ95	145x1900 510'	145x2600 510'	110x750 390'	110x1400 390'	130x1200 460'	130x1900 460'
	B737	145x1900 510'	145x2600 510'	110x750 390'	110x1400 390'	130x1200 460'	130x1900 460'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
04/22	Falcon	640' (180m)	2400
	RRJ95	640' (180m)	3000
	B737	740' (210m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	500	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
