

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

HANGZHOU/ Xiaoshan
Ханчжоу / Сяошань

ZSHC (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS/DME (Y,Z) CAT I			LOC		VOR/DME	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	30x300 122' RA102'	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	165x2600 560'	165x2600 560'	-	-
07	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	125x1800 430'	125x1900 430'	145x2200 500'	145x2200 500'
24	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	145x2200 500'	145x2200 500'	-	-
25	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	135x2000 460'	135x2000 460'	145x2200 500'	145x2200 500'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	1510' (455m)	4800
	B737	1510' (455m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«18» 08.2025г.