TABIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

GABALA / Intl. Габала / Международный UBBQ (B)

Azerbajan Азербайджан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT 2	ILS/DME CAT 1			
			FULL	Limited	ALS out	
16	Falcon RRJ95 B737	30x300 1229' RA 98'	60x550 1330'	60x750 1330'	60x1200 1330'	
34	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 1320'	60x550 1320'	60x550 1320'	

RWY	A/c type	VOR/DME		
			ALS out	
34	Falcon RRJ95 B737	380x5000 2350'	380x5000 2350'	

RWY	A/c type	CIRCLING			
		ILS/DME		VOR/DME	
		MDA(H)	VIS	MDA(H)	VIS
16/34	Falcon RRJ95	1990' (265m)	2400	2370' (380m)	5000
	B737	2580' (445m)	3600	2580' (445m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16/34	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-