

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

ULAANBAATAR / Buyant-Ukhaa Intl.
Улан-Батор / Буянт-Ухаа

ZMUB (B)

Mongolia
Монголия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS				RNP LNAV			
		MACG							
		≥4.5%		≥2.5%		≥3.0%		≥2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	235x2800 4930'	235x3600 4930'	285x3400 5090'	285x4200 5090'	335x4200 5250'	335x5000 5250'	385x5000 5420'	

RWY	A/c type	VOR/DME		NDB/DME		NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	335x4200 5250'	335x5000 5250'	335x4200 5250'	335x5000 5250'	690x5000 6400'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
32	Falcon RRJ95 B737	-	400	-	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«18» 08. 2025 г.