	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

**BERLIN / Brandenburg**  
**Берлин /Бранденбург**

**EDDB (A)**


**Germany**  
**Германия**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
07L	Falcon	-	30x300 244' RA 103'	60x550 344'	60x750 344'	60x1200 344'	120x1100 530'	120x1800 530'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 244' RA 103'	60x550 344'	60x750 344'	60x1200 344'	120x1100 530'	120x1800 530'
07R	Falcon	-	30x300 252' RA 100'	60x550 352'	60x750 352'	60x1200 352'	125x1100 550'	125x1800 550'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 252' RA 100'	60x550 352'	60x750 352'	60x1200 352'	125x1100 550'	125x1800 550'
25L	Falcon	-	30x300 249' RA 98'	60x550 349'	60x750 349'	60x1200 349'	120x1200 550'	120x1900 550'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 249' RA 98'	60x550 349'	60x750 349'	60x1200 349'	120x1200 550'	120x1900 550'
25R	Falcon	-	30x300 254' RA 100'	60x550 354'	60x750 354'	60x1200 354'	120x1100 540'	120x1800 540'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 254' RA 100'	60x550 354'	60x750 354'	60x1200 354'	120x1100 540'	120x1800 540'

RWY	A/c type	RNP						VOR	
		LPV		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07L	Falcon	60x750 344'	60x1200 344'	120x1100 533'	120x1800 533'	150x1500 630'	150x2300 630'	-	-
	RRJ95	-	-	120x1500 533'	120x1800 533'	150x1500 630'	150x2300 630'	-	-
	B737	-	-	120x1100 533'	120x1800 533'	150x1500 630'	150x2300 630'	-	-
07R	Falcon	60x750 352'	60x1200 352'	140x1400 609'	140x2100 609'	170x1800 700'	170x2400 700'	180x1900 730'	180x2400 730'
	RRJ95	-	-	140x1500 609'	140x2100 609'	170x1800 700'	170x2400 700'	180x1900 730'	180x2400 730'
	B737	-	-	140x1400 609'	140x2100 609'	170x1800 700'	170x2400 700'	180x1900 730'	180x2400 730'

Дата расчета минимума аэродрома  
«22» 10. 2021 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

RWY	A/c type	RNP						VOR	
		LPV		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25L	Falcon	60x750 349'	60x1200 349'	95x750 445'	95x1400 445'	150x1500 630'	150x2300 630'	180x2000 730'	180x2400 730'
	RRJ95	-	-	100x1500 478'	100x1500 478'	150x1500 630'	150x2300 630'	180x2000 730'	180x2400 730'
	B737	-	-	95x750 445'	95x1400 445'	150x1500 630'	150x2300 630'	180x2000 730'	180x2400 730'
25R	Falcon	60x750 354'	60x1200 354'	140x1400 603'	140x2100 603'	165x1700 690'	165x2400 690'	-	-
	RRJ95	-	-	140x1400 603'	140x2100 603'	165x1700 690'	165x2400 690'	-	-
	B737	-	-	140x1400 603'	140x2100 603'	165x1700 690'	165x2400 690'	-	-

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«22» 10. 2021 г.