

	<b>Руководство по производству полетов</b>	<b>Рег. № 2.O.34.002</b>
	<b>Часть С Глава 3 Приложение</b> Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

ЙОШКАР-ОЛА

UWKJ (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)			
				with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
16	Falcon	60x1000 539'	60x1200 539'	130x1700 760'	130x1900 760'	145x2000 810'	145x2200 810'

RWY	A/c type	RNP				NDB (Y)		CIRCLING	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
16	Falcon	90x1100 619'	90x1300 619'	130x1700 760'	130x1900 760'	200x2400 980'	200x2400 980'	1360' (310m)	2400
34	Falcon	80x1000 589'	80x1300 589'	110x1400 700'	110x1600 700'	265x2400 1210'	265x2400 1210'	1360' (310m)	2400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16/34	Falcon	-	300	300	400	-