G TABIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

NANJING Hahkuh ZSNJ(B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

		ILS/DME	C(Y,Z) CAT1	L(OC	VOR DME		
	A/c type	MACG						
RWY		≥4.0%		≥4.0%		≥4.0%		
			ALS out		ALS out		ALS out	
06	Falcon RRJ95 B737	60x800 250'	60x1200 250'	150x2200 530'	150x2300 530'	170x2600 600'	170x2600 600'	

RWY	A/c	ILS/DME (W,X) CAT11	ILS/DME (Y,Z) CAT1			LOC	
	type		FULL	Limited	ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	30x300 141' RA 102'	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	175x2600 430'	175x2600 430'

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT1			LOC		VOR DME		
			MACG						
		≥4.0%		2.5%					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	60x800 240'	60x1200 240'	125x1600 440'	125x1800 440'	150x2200 530'	150x2300 530'	150x2200 530'	150x2300 530'

RWY	A/c type			C (Y,Z) CAT1	LOC		
		≥4.	.0% ALS out	2.5	S% ALS out		ALS out
25	Falcon RRJ95 B737	60x800 240'	60x1200 240'	205x3200 700'	205x3200 700'	210x3400 730'	210x3400 730'



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c	CIRCLING			
K W I	type	MDA (H)	VIS		
All	Falcon RRJ95	1480' (440m)	4400		
RWYs	B737	800' (520m)	5000		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-