

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

**СЫКТЫВКАР**

**UUYU (A)**

**Россия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			2 NDB with FAF		2 NDB without FAF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	60x550 510'	60x750 510'	60x1200 510'	125x1100 710'	125x1800 710'	-	-
36	Falcon RRJ95 B737	60x1000 540'		60x1200 540'	120x1600 720'	120x1800 720'	320x5000 1370'	320x5000 1370'

RWY	A/c type	NDB		RNP			
				LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	165x1700 850'	165x2400 850'	125x1200 720'	125x1900 720'	155x1500 810'	155x2300 810'
36	Falcon RRJ95 B737	150x2100 820'	150x2300 820'	110x1400 680'	110x1600 680'	125x1700 750'	125x1900 750'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon RRJ95	940' (185m)	2400
	B737	1040' (215m)	3600

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «23» 06. 2025 г.
---