	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

BRATISLAVA / M.R. Stefanik
Братислава /Мирослав Штефаник

LZIB (B)

Slovakia
Словакия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT1			LOC (GS out)	
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
22	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	65xR750 VIS 800 (60x800 for RRJ95) 637'		65x1200 637'	125xR1200 VIS 1300 840'	125x1900 840'
31*	Falcon	-	32xR300 537' RA103'	60xR550 VIS 800 634'	60xR750 VIS 800 634'	60x1200 634'	120xR1200 VIS 1300 820'	120x1800 820'
	RRJ95 B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m						
31**	Falcon	-	56xR450 617' RA183'	85xR600 VIS 800 713'	85xR750 VIS 800 713'	85x1300 713'	120xR1200 VIS 1300 820'	120x1800 820'
	RRJ95 B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m						

* - Missed apch climb grad mim 4.0%


** - Missed apch climb grad mim 2.5%

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV		NDB with SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
22	Falcon	110x900 780'	110x1600 780'	110xR1200 VIS 1300 780'	110x1800 780'	125xR1200 VIS 1300 840'	125x1900 840'
	RRJ95	110x1500 780'	110x1600 780'	110x1500 780'	110x1800 780'	150x1800 930'	150x1900 930'
	B737 BBJ	110x900 780'	110x1600 780'	110xR1200 VIS 1300 780'	110x1800 780'	125xR1200 VIS 1300 840'	125x1900 840'
31*	Falcon	105x900 780'	105x1600 780'	120xR1200 VIS 1300 830'	120x1800 830'	-	-
	RRJ95	105x1500 780'	105x1600 780'	120x1500 830'	120x1800 830'	-	-
	B737 BBJ	105x900 780'	105x1600 780'	120xR1200 VIS 1300 830'	120x1800 830'	-	-
31**	Falcon	185x2000 1030'	185x2400 1030'	260x2400 1290'	260x2400 1290'	120xR1200 VIS 1300 820'	120x1800 820'
	RRJ95	185x2000 1030'	185x2400 1030'	260x2400 1290'	260x2400 1290'	150x1800 930'	150x1800 930'
	B737 BBJ	185x2000 1030'	185x2400 1030'	260x2400 1290'	260x2400 1290'	120xR1200 VIS 1300 820'	120x1800 820'

* - Missed apch climb grad mim 4.0%

** - Missed apch climb grad mim 2.5%

	Дата введения в действие 24. 01.2018	
--	---	--

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

A/c type	CIRCLE-TO-LAND Not authorized West of airport btn extended rwy centerlines 13/31 and 04/22			VPT Visual maneuvre with prescribed track Not authorized at NIGHT								
				RWY 22 to RWY 04 RWY 31 to RWY 04			RWY 22 to RWY 13			RWY 31 to RWY 13		
	MDA (H)	CEIL	VIS	MDA (H)	CEIL	VIS	MDA (H)	CEIL	VIS	MDA (H)	CEIL	VIS
Falcon	1980' (470m)	(1870') (570m)	3700	1260' (250m)	(1150') (350m)	3700	1360' (280m)	(1250') (380m)	3700	1360' (280m)	(1250') (380m)	3700
RRJ95	1980' (470m)	(1870') (570m)	3700	1260' (250m)	(1150') (350m)	3700	1360' (280m)	(1250') (380m)	3700	1360' (280m)	(1250') (380m)	3700
B737 BBJ	2470' (620m)	(2370') (720m)	4600	NOT APPLICABLE			NOT APPLICABLE			1880' (440m)	(1770') (540m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	400	400	400	-
13/31	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	400	-

	Дата введения в действие 24. 01.2018	
--	---	--