Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SEMEY Семей UASS (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	NDB 'S' (OIIPC)	NDB 'S' (OПPC) ALS out	
	Falcon		-	180x3700 1340'		
08	RRJ95		-		3700 40'	
	B737 BBJ		-		3700 40'	
26	Falcon	65x1000 888'	65x1200 888'	150x2100 1170'	150x2300 1170'	
	RRJ95	65x1000 888'	65x1200 888'	150x2100 1170'	150x2300 1170'	
	B737 BBJ	65x1000 888'	65x1200 888'	150x2100 1170'	150x2300 1170'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights		unway Centerline Lights h Runway Lights (RL)	Runway Co Marking (without C	RCLM)
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are needed)	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	300*	400	500	-

^{* -} LVP must be in force

RWY Heading 077/257

RWY Dimensions 3095x45m

ARP Coordinates N 50 21.1 E 080 14.0

AD Elevation 764'/ 233m

Дата утве	рждения	Дата введения в действие	
		12.07.2017	