


| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p> |
|---|---|--|

НАДЫМ **USMM (A)** **Россия**

LANDING MINIMUMS


| RWY | A/c type | ILS (X,Y,Z) | | | LOC | | VOR With SDF | | VOR Without SDF | |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 14 | Falcon RRJ95 B737 | 60x550 250' | 60x750 250' | 60x1200 250' | 100x800 380' | 100x1500 380' | 110x900 400' | 110x1600 400' | — | — |
| 32 | Falcon RRJ95 B737 | 60x550 250' | 60x750 250' | 60x1200 250' | 130x1200 460' | 130x1900 460' | 140x1400 500' | 140x2100 500' | 140x1400 510' | 140x2100 510' |

| RWY | A/c type | RNP | | | | NDB/DME Z | | | |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LNAV/VNAV | | LNAV | | with SDF | | without SDF | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 14 | Falcon RRJ95 B737 | 80x750 300' | 80x1300 300' | 100x800 380' | 100x1500 380' | 100x800 380' | 100x1500 380' | - | - |
| 32 | Falcon RRJ95 B737 | 85x750 330' | 85x1300 330' | 120x1000 430' | 120x1700 430' | 140x1400 500' | 140x2100 500' | 140x1400 510' | 140x2100 510' |

| RWY | A/c type | NDB/DME Y | | NDB X | | | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | ALS out | with SDF | | without SDF | |
| | | | | | ALS out | | ALS out |
| 14 | Falcon RRJ95 B737 | 100x800 380' | 100x1500 380' | 110x900 400' | 110x1600 400' | 185x2000 640' | 185x2400 640' |
| 32 | Falcon RRJ95 B737 | 140x1400 510' | 140x2100 510' | 140x1400 500' | 140x2100 500' | 155x1600 560' | 155x2400 560' |

| RWY | A/c type | NDB X | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | with SDF non-CDFA | | without SDF non-CDFA | |
| | | | ALS out | | ALS out |
| 14 | Falcon RRJ95 B737 | 110x1300 400' | 110x2000 400' | 185x2400 640' | 185x3100 640' |
| 32 | Falcon RRJ95 B737 | 140x1800 500' | 140x2500 500' | 155x2000 560' | 155x2800 560' |

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 06. 2025 г.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p> |
|---|--|--|

| RWY | A/c type | CIRCLING | |
|-----|--------------|----------------|------|
| | | MDA (H) | VIS |
| 14 | Falcon RRJ95 | 710' (205m) | 2400 |
| | B737 | 790' (225m) | 3600 |
| 32 | Falcon RRJ95 | 710' (205m) | 2400 |
| | B737 | 790' (225m) | 3600 |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|----------------------|--|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 14/32 | Falcon RRJ95 B737 | - | 300 | 300 | 400 | - |

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 06. 2025 г.