



# Руководство по производству полетов

## Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №  
2.0.34.002

**SHIHEZI / Huayuan**  
**Шихэцзы / Хуаюань**

**ZWHZ (B)**

**PR of China**  
**KHP**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME	ILS DME ALS out	LOC (GS out) CDFA	LOC (GS out) CDFA ALS out	VOR DME	VOR DME ALS out	CIRCLE-TO-LAND		
								MDA (H)	CEIL	VIS
09	Falcon	-	-	-	-	190x3300 2320'	190x3300 2320'	2520' (250m)	(1150') (350m)	4100
	RRJ95	-	-	-	-	190x3300 2320'	190x3300 2320'	2520' (250m)	(1150') (350m)	4100
	B737 BBJ	-	-	-	-	190x3300 2320'	190x3300 2320'	2520' (250m)	(1150') (350m)	4100
27	Falcon	65x800 1908'	65x1200 1908'	190x2800 2320'	190x2800 2320'	190x2800 2320'	190x2800 2320'	2520' (250m)	(1150') (350m)	4100
	RRJ95	65x800 1908'	65x1200 1908'	190x2800 2320'	190x2800 2320'	190x2800 2320'	190x2800 2320'	2520' (250m)	(1150') (350m)	4100
	B737 BBJ	65x800 1908'	65x1200 1908'	190x2800 2320'	190x2800 2320'	190x2800 2320'	190x2800 2320'	2520' (250m)	(1150') (350m)	4100

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737/BBJ	RVR 400m Vis 800m	RVR 400m Vis 800m	RVR 400m Vis 800m	RVR 500m Vis 800m	-

### ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

**RWY Heading** 091/271

**RWY Dimensions** 2400x45 m

**ARP Coordinates** N 44 14.6 E 085 53.5

**AD Elevation** +1698'/518m

Дата утверждения	Дата введения в действие 11.07.2017	
------------------	--	--