## (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

BRNO / Tuřany Брно / Туржаны

LKTB (A)

Czechia Чехия

### **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS CAT 1		LOC (GS out)		VOR (+DME)	
			ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	-	-	120x1600 1160'	120x1800 1160'
27	Falcon B737/BBJ	60xR750 VIS 800 971'	60x1200 971'	85xR750 VIS 800 1040'	85x1300 1040'	90xR750 VIS 800 1070'	90x1400 <i>1070'</i>
27	RRJ95	60x800 971'	60x1200 971'	85x800 1040'	85x1300 1040'	100x1500 1100'	100x1500 1100'

	A/c	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV		NDB (+DME)		CIRCLE-TO-LAND		
RWY								Not authorized		
type								North of airport		
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	Falcon	110x1300	110x1500	110x1200	110x1600	120x1600	120x1800	1570'	(1120')	2400
		1114'	1114'	1130'	1130'	1160'	1160'	(240m)	(340m)	
09	RRJ95	110x1500	110x1500	110x1500	110x1600	150x1800	150x1800	1570'	(1120')	3000
09		1114'	1114'	1130'	1130'	1260'	1260'	(240m)	(340m)	
	B737	110x1300	110x1500	110x1200	110x1600	120x1600	120x1800	1760'	(1310')	3600
	BBJ	1114'	1114'	1130'	1130'	1160'	1160'	(300m)	(400m)	
	Falcon	90x800	90x1400	120x1100	120x1800	120x1100	120x1800	1570'	(1120')	2400
		1061'	1061'	1160'	1160'	1170'	1170'	(240m)	(340m)	
27	RRJ95	100x1500	100x1500	120x1500	120x1800	150x1800	150x1800	1570'	(1120')	3000
21		1100'	1100'	1160'	1160'	1270'	1270'	(240m)	(340m)	
	B737	90x800	90x1400	120x1100	120x1800	120x1100	120x1800	1760'	(1310')	3600
	BBJ	1061'	1061'	1160'	1160'	1160'	1160'	(300m)	(400m)	

#### **TAKE-OFF MINIMUMS**

	A/c	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with High Intensity Runway Lights (HIRL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
RWY	type	(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	550	550	550	-

	Дата введения в действие	
	14.02.2018	

# (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY Heading 094/274

RWY Dimensions 2650x60m

ARP Coordinates N 49 09.1 E 016 41.6

AD Elevation 778'/ 237m