

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
---	---	--

ТАЛАКАН

UECT (A)

Россия

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			VOR DME		NDB without FAF		NDB (ОПРС) Non-CDFA	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	140x1700 1680'	140x2100 1680'	195x2400 1960'	195x2400 1960'	195x2900 1960'	195x3300 1960'
19	Falcon RRJ95 B737	60x550 1500'	60x750 1500'	60x1300 1500'	-	-	140x1400 1750'	140x2100 1750'	140x1800 1750'	140x2500 1750'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
01/19	Falcon RRJ95	1970' (195m)	2400
	B737	2070' (225m)	3600

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома

«23» 06. 2025 г.