

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

LANZHOU / Zhongchuan Ланьчжоу ZLLL (B)

PR of China KHP

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS DME CAT II	ILS DME CAT I			LOC	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 6540'	60x750 6540'	60x1200 6540'	150x2000 6830'	150x2300 6830'
18L	Falcon RRJ95 B737	-	115x1200 6750'	115x1200 6750'	115x1700 6750'	190x2700 6990'	190x2700 6990'
19	Falcon RRJ95 B737	36x300 6508' RA112'	60x550 6600'	60x750 6600'	60x1200 6600'	175x2400 6960'	175x2400 6960'

DWW	A/c	CIRCLING		
RWY	type	MDA (H)	VIS	
01/19	Falcon RRJ95	7570' (360m)	4400	
18L	B737	7570' (360m)	5000	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	500	-



## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002