

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.0.34.002</p>
---	---	--

ИГАРКА

УОП (А)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			NDB/DME X		NDB/DME Y,Z	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	60x550 310'	60x800 310'	60x1200 310'	165x1700 620'	165x2400 620'	150x1500 570'	150x2300 570'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV		VOR		LOC	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	90x750 370'	90x1400 370'	120x1000 460'	120x1700 460'	150x1500 570'	150x2300 570'	150x1500 570'	150x2300 570'
30	Falcon RRJ95 B737	95x1200 390'	95x1400 390'	110x1400 440'	110x1600 440'	100x1200 400'	100x1400 400'	-	-

RWY	A/c type	NDB/DME Y		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	165x2200 610'	165x2400 610'	140x1900 530'	140x2100 530'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	740' (200m)	2400
	B737	790' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «01» 12. 2025 г.
