

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

АБАКАН

UNAA (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			Y		NDB/DME			
							X		Z	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out	ALS out	ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	60x550 1040'	60x750 1040'	60x1200 1040'	470x5000 2370'	470x5000 2370'	140x1400 1300'	140x2100 1300'	165x1700 1370'	165x2400 1370'

RWY	A/c type	ILS		NDB/DME			
				with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
20	Falcon RRJ95 B737	65x1000 1040'	65x1200 1040'	150x2000 1310'	150x2200 1310'	360x2400 2000'	360x2400 2000'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	100x750 1160'	100x1400 1160'	125x1200 1250'	125x1900 1250'
20	Falcon RRJ95 B737	110x1400 1180'	110x1600 1180'	185x2400 1430'	185x2400 1430'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		RNP, ILS, NDB X,Z	
		MDA (H)	VIS
02/20	Falcon RRJ95	1860' (315m)	2400
	B737	2350' (460m)	3600

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
02 NDB Y	Falcon RRJ95	2350' (470m)	2400
	B737	2370' (470m)	3600
20 NDB	Falcon RRJ95	2010' (360m)	2400
	B737	2350' (460m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02/20	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «27» 06. 2025 г.
