

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

TAIYUAN / Wusu**ZBYN (B)****PR of China****Тайюань / Усу****KHP****ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN****LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS DME Y,Z CAT 1			LOC (GS out)		VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
31	Falcon RRJ95 B737	60x550 2780'	60x750 2780'	60x1200 2780'	165x2500 3120'	165x2500 3120'	165x2500 3120'	165x2500 3120'

RWY	A/c type	ILS DME Y,Z CAT 1					LOC(GS out)		VOR DME	
		Missed approach climb gradient minimum								
		3.0%			2.5%					
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	60x550 2750'	60x750 2750'	60x1200 2750'	90x900 2850'	90x1400 2850'	165x2300 3090'	165x2400 3090'	165x2300 3090'	165x2400 3090'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
ALL RWYs	Falcon RRJ95	3840' (385)	4400
	B737	3840' (385)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«10».03.24г.