	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

**LIVERPOOL**  
Ливерпуль

**EGGP (B)**


**United Kingdom**  
Великобритания

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT1			LOC (+DME) (GS out)		CIRCLE-TO-LAND		
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
09	Falcon	-	-	60xR750 VIS 800 260'		60x1200 260'	110x900 420'	110x1600 420'	930' (260m)	(1180') (360m)	2400
	RRJ95	-	-	60x800 260'		60x1200 260'	110x900 420'	110x1600 420'	930' (260m)	(1180') (360m)	3000
	B737	-	-	60xR750 VIS 800 260'		60x1200 260'	110x900 420'	110x1600 420'	960' (270m)	(1215') (370m)	3600
27	Falcon	-	30xR300 178' RA 103'	60xR550 VIS 800 278'	60xR750 VIS 800 278'	60x1200 278'	105x900 420'	105x1600 420'	930' (260m)	(1180') (360m)	2400
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 178' RA 103'	60xR550 VIS 800 278'	60xR750 VIS 800 278'	60x1200 278'	105x900 420'	105x1600 420'	930' (260m)	(1180') (360m)	3000
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 178' RA 103'	60xR550 VIS 800 278'	60xR750 VIS 800 278'	60x1200 278'	105x900 420'	105x1600 420'	960' (270m)	(1215') (370m)	3600

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				NDB DME		SRA	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon	95x800 360'	95x1400 360'	115x1000 430'	115x1700 430'	-	-	140x1800 520'	140x2500 520'
	RRJ95	100x1500 388'	100x1500 388'	115x1500 430'	115x1700 430'	-	-	140x1800 520'	140x2500 520'
	B737	95x800 360'	95x1400 360'	115x1000 430'	115x1700 430'	-	-	140x1800 520'	140x2500 520'
27	Falcon	95x800 390'	95x1400 390'	110x900 430'	110x1600 430'	150x1500 570'	150x2300 570'	120x1500 460'	120x2200 460'
	RRJ95	100x1500 406'	100x1500 406'	110x1500 430'	110x1600 430'	150x1800 570'	150x2300 570'	120x1500 460'	120x2200 460'
	B737	95x800 390'	95x1400 390'	110x900 430'	110x1600 430'	150x1500 570'	150x2300 570'	120x1500 460'	120x2200 460'

	Дата введения в действие 21.08.2018	
--	--	--

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Пер. №</b> <b>2.O.34.002</b></p>
---	--	---

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

	Дата введения в действие 21.08.2018	
--	--	--