



Руководство по производству полетов
Часть С Глава 3 Приложение
Эксплуатационные минимумы каждого
из аэродромов, которые предполагается
использовать в качестве аэродромов
намеченной посадки или запасных
аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

ERBIL
Эрбиль

ORER (B)

Iraq
Ирак

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT1			LOC (GS out)		RNP LNAV	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon	30x350 1409' RA 113	60x550 1509'	60x800 1509'	60x1200 1509'	95x1600 1620'		100x800 1640'	100x1500 1640'
	RRJ95	30x350 1409' RA 113	60x550 1509'	60x800 1509'	60x1200 1509'	95x1600 1620'		100x1500 1640'	100x1500 1640'
	B737	30x350 1409' RA 113	60x550 1509'	60x800 1509'	60x1200 1509'	95x1600 1620'		100x800 1640'	100x1500 1640'
36	Falcon	-	60x550 1549'	60x800 1549'	60x1200 1549'	110x1600 1710'		115x1000* 1730'	115x1700* 1730'
	RRJ95	-	60x550 1549'	60x800 1549'	60x1200 1549'	110x1600 1710'		115x1500* 1730'	115x1700* 1730'
	B737	-	60x550 1549'	60x800 1549'	60x1200 1549'	110x1600 1710'		115x1000* 1730'	115x1700* 1730'

*- Missed apch climb grad min 3.4%

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon	2220' (260m)	4000
	RRJ95	2220' (260m)	4000
	B737	2220' (260m)	4600

Дата введения в действие
25.11.2024

	<p><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p>Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights(RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	350	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

	Дата введения в действие 25.11.2024	
--	--	--