(ASTIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ISTANBUL Стамбул LTFM (B)

Turkey Турция

LANDING MINIMUMS

	A/c	ILS CAT 3A	ILS	CAT 2	RNP				
RWY		Missed	Missed apch climb grad mim			LNAV/VNAV		LNAV	
	type	5.0%	5.0%	4.3%		ALS out		ALS out	
16R F	Falcon	-	34x300 330' RA133'	47x450 370' RA185'	155x1600 720'	155x2400 720'	155x1600 720'	155x2400 720'	
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	34x300 330' RA133'	47x450 370' RA185'	155x1600 720'	155x2400 720'	155x1600 720'	155x2400 720'	
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	34x300 330' RA133'	47x450 370' RA185'	155x1600 720'	155x2400 720'	155x1600 720'	155x2400 720'	

RWY	A/c			LOC	/VOR				
KWI			Missed apch climb grad mim						
	type		4.2% 2.5%					2.5%	
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
16R	Falcon RRJ95 B737	65x550 420'	65x750 420'	65x1200 420'	85x600 490'	85x750 490'	85x1300 490'	155x1600 720'	155x2400 720'

RWY	A/c	ILS	ILS		ILS CAT 1		LOC	VOR
IX VV 1	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out
	Falcon	•	31x300 303' RA109'	60x550 402'	60x750 402'	60x1200 402'	160x1600 720'	160x2400 720'
17L	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	31x300 303' RA109'	60x550 402'	60x750 402'	60x1200 402'	160x1600 720'	160x2400 720'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	31x300 303' RA109'	60x550 402'	60x750 402'	60x1200 402'	160x1600 720'	160x2400 720'

RWY	A/c	RNP						
KWY		LNAV/VNAV		LNAV				
	type		ALS out		ALS out			
17L	Falcon RRJ95 B737	160x1600 720'	160x2400 720'	160x1600 720'	160x2400 720'			

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

	A /a	ILS CAT 3A	ILS	CAT 2		ILS	•		
RWY	A/c	Missed apch climb grad mim				CAT 1			
'	type	3.5%	3.5%	2.5%	FULL	Limited	ALS out		
	Falcon	-	30x300 321' RA104'	36x300 336' RA127'	60x550 421'	60x750 421'	60x1200 421'		
18	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 321' RA104'	36x300 336' RA127'	60x550 421'	60x750 421'	60x1200 421'		
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 321' RA104'	36x300 336' RA127'	60x550 421'	60x750 421'	60x1200 421'		

RWY	A/c	LOC VOR		RNP				
KWI				LNAV/VNAV		LNAV		
	type		ALS out		ALS out		ALS out	
18	Falcon RRJ95 B737	155x1500 720'	155x2300 720'	155x1500 720'	155x2300 720'	155x1500 720'	155x2300 720'	

RWY	A/c	ILS	ILS		ILS CAT 1		LOC	/ VOR
KWI	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out
	Falcon	•	30x300 425' RA106'	60x550 525'	60x750 525'	60x1200 525'	210x2400 1000'	210x2400 1000'
34L	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 425' RA106'	60x550 525'	60x750 525'	60x1200 525'	210x2400 1000'	210x2400 1000'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 425' RA106'	60x550 525'	60x750 525'	60x1200 525'	210x2400 1000'	210x2400 1000'

RWY	A/c	RNP					
K W I		LNAV/VNAV		LNAV			
	type		ALS out		ALS out		
34L	Falcon RRJ95 B737	180x1600 900'	180x2400 900'	210x2400 1000'	210x2400 1000'		

RWY	A/c	ILS	ILS	S ILS CAT 1			LOC / VOR	
IX VV 1	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out
	Falcon	•	32x300 415' RA97'	60x550 510'	60x750 510'	60x1200 510'	210x2400 1000'	210x2400 1000'
35R	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	32x300 415' RA97'	60x550 510'	60x750 510'	60x1200 510'	210x2400 1000'	210x2400 1000'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	32x300 415' RA97'	60x550 510'	60x750 510'	60x1200 510'	210x2400 1000'	210x2400 1000'

Дата расчета минимума аэродрома «22» 09. 2022 г.

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

RWY	A /a	RNP					
KWY	A/c	LNAV/VNAV		LNAV			
	type		ALS out		ALS out		
35R	Falcon RRJ95 B737	150x1500 800'	150x2300 800'	210x2400 1000'	210x2400 1000'		

RWY	A/c	ILS	ILS]	ILS CAT 1		LOC	/ VOR
IX VV I	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out
	Falcon	-	31x300 410' RA101'	65x550 510'	65x750 510'	65x1200 510'	215x2400 1000'	215x2400 1000'
36	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	31x300 410' RA101'	65x550 510'	65x750 510'	65x1200 510'	215x2400 1000'	215x2400 1000'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	31x300 410' RA101'	65x550 510'	65x750 510'	65x1200 510'	215x2400 1000'	215x2400 1000'

RWY	A/c	RNP					
IX VV 1		LNAV	LNAV/VNAV		NAV		
	type		ALS out		ALS out		
36	Falcon RRJ95 B737	150x1500 800'	150x2300 800'	215x2400 1000'	215x2400 1000'		

RWY	A/c	CIRCLING			
	type	MDA (H)	VIS		
All RWYs	Falcon	1400' (330m)	2400		
	RRJ95	1400' (330m)	3000		
	B737	1400' (330m)	3600		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16R/34L 17L/35R 18/36	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
16L/34R 17R/35L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «22» 09. 2022 г.