Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Рег. № 2.О.34.002

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

CASIIFOM A B W A

BUCARAMANGA / Palonegro Букараманга SKBG (B)

Bolivia Боливия

LANDING MINIMUMS

DWW	A/c	ILS	VOR	CIRCLE-TO-LAND		
RWY	type		CDFA	MDA (H)	CEIL	VIS
17	Falcon	-	120x1800* 4290'	5020' (340m)	(1445') (440m)	5000
	B737	-	120x1800* 4290'	NOT APPLICABLE		
35	Falcon	80x1300 4110'	135x2000 4290'	5020' (340m)	(1445') (440m)	5000
	B737	80x1300 4110'	135x2000 4290'	NOT APPLICABLE		

^{* -} Missed apch climb gradient mim 2.6%

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
17/35	Falcon B737	-	500	500	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 167/347

RWY Dimensions 2159x45 m

ARP Coordinates N 07 07.6 W 073 11.1

AD Elevation 3902'/ 1189m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	19.12.2016