(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

АКТОВЕ Актобе

UATT (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME			VOR/DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	70x550 950'	70x750 950'	70x1200 950'	150x1500 1210'	150x2300 1210'

RWY	A/c type	ILS/DME			VOR/DME		LOC/DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	70x550 960'	70x750 960'	70x1200 960'	130x1200 1160'	130x1900 1160'	120x1100 1130'	120x1800 1130'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerlin Marking (RCLM)	
	type		DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300	500	-

^{* -} LVP must be in force