

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ESFAHAN / Shahid Beheshti Исфахан / Шахид Бехешти OIFM (B)

Iran Иран

LANDING MINIMUMS

RWY/ILS	A/c type	ILS (1,2,3,4,5,6)		LOC (GS out)		
			ALS out		ALS out	
29R/ ILS 1,2,3,5,6	Falcon RRJ95 B737	70x550 5270'	70x1200 5270'	200x2300 5700'	200x2400 5700'	
29R/ILS4	Falcon RRJ95 B737	70x550 5270'	70x1200 5270'	200x2700 5700'	200x3400 5700'	

RWY	A/c type	VOR DME 1,2,3,4,5,6,7		VOR 07L-2 VOR 25L/R		NDB DME 07L-2,4. NDB DME 07L-1,3.		NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07L	Falcon RRJ95 B737	115x1500 5430'	115x1700 5430'	135x1500 5500'	135x1500 5500'	135x1800 5490'	135x2000 5490'	-	-
07R	Falcon RRJ95 B737	115x1500 5430'	115x1700 5430'	-	-	135x1800 5490'	135x2000 5490'	-	-
25L	Falcon RRJ95 B737	115x1000 5410'	115x1700 5410'	170x1800 5600'	170x2400 5600'	-	-	255x3100 5880'	255x3800 5880'
25R	Falcon RRJ95 B737	115x1000 5410'	115x1700 5410'	170x1800 5600'	170x2400 5600'	-	-	255x3100 5880'	255x3800 5880'

(ASIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

		I				
RWY	A/c	CIRCLE-TO-LAND				
	type	Not Authorized				
	• •	South of Airport				
		MDA	CEIL	VIS		
		(H)				
	Falkon	5780'	(1050')	2400		
		(220m)	(320m)			
07L	RRJ95	5780'	(1050')	3000		
		(220m)	(320m)			
	B737	5780'	(1050')	3600		
		(220m)	(320m)			
	Falkon	5780'	(1050')	2400		
		(220m)	(320m)			
07R	RRJ95	5780'	(1050')	3000		
		(220m)	(320m)			
	B737	5780'	(1050')	3600		
		(220m)	(320m)			
	Falkon	5910'	(1180')	2400		
		(260m)	(360m)			
	RRJ95	5910'	(1180')	3000		
25L		(260m)	(360m)			
	B737	5910'	(1180')	3600		
		(260m)	(360m)			
	Falkon	5910'	(1180')	2400		
		(260m)	(360m)			
	RRJ95	5910'	(1180')	3000		
25R		(260m)	(360m)			
	B737	5910'	(1180')	3600		
		(260m)	(360m)			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Li	ghts (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWs	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTANOUS TERRAIN

RWY Heading 075L/255R 075R/255L

RWY Dimensions 4397x45m 4397x45m

ARP Coordinates N 32 45.1 E 051 51.8

AD Elevation +5059'/ 1542.0m