



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №  
2.О.34.002

MUNICH  
Мюнхен


EDDM (A)

Germany  
Германия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (+DME) CAT 3A	ILS (+DME) CAT 2	ILS (+DME) CAT 1			LOC (+DME) (GS out)	
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
08L	Falcon	-	30xR300 1567' RA104'	60xR550 VIS 800 1667'	60xR750 VIS 800 1667'	60x1200 1667'	120x1100 1860'	120x1800 1860'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1567' RA104'	60xR550 VIS 800 1667'	60xR750 VIS 800 1667'	60x1200 1667'	120x1100 1860'	120x1800 1860'
	B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1567' RA104'	60xR550 VIS 800 1667'	60xR750 VIS 800 1667'	60x1200 1667'	120x1100 1860'	120x1800 1860'
08R	Falcon	-	30xR300 1586' RA101'	60xR550 VIS 800 1686'	60xR750 VIS 800 1686'	60x1200 1686'	120x1100 1880'	120x1800 1880'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1586' RA101'	60xR550 VIS 800 1686'	60xR750 VIS 800 1686'	60x1200 1686'	120x1100 1880'	120x1800 1880'
	B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1586' RA101'	60xR550 VIS 800 1686'	60xR750 VIS 800 1686'	60x1200 1686'	120x1100 1880'	120x1800 1880'
26L	Falcon	-	30xR300 1570' RA106'	60xR550 VIS 800 1670'	60xR750 VIS 800 1670'	60x1200 1670'	125x1200 1880'	125x1900 1880'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1570' RA106'	60xR550 VIS 800 1670'	60xR750 VIS 800 1670'	60x1200 1670'	125x1200 1880'	125x1900 1880'
	B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1570' RA106'	60xR550 VIS 800 1670'	60xR750 VIS 800 1670'	60x1200 1670'	125x1200 1880'	125x1900 1880'
26R	Falcon	-	30xR300 1549' RA105'	60xR550 VIS 800 1649'	60xR750 VIS 800 1649'	60x1200 1649'	125x1200 1860'	125x1900 1860'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1549' RA105'	60xR550 VIS 800 1649'	60xR750 VIS 800 1649'	60x1200 1649'	125x1200 1860'	125x1900 1860'
	B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1549' RA105'	60xR550 VIS 800 1649'	60xR750 VIS 800 1649'	60x1200 1649'	125x1200 1860'	125x1900 1860'

Дата введения в действие  
18.12.2017

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.О.34.002</b></p>
---	---	--

RWY	A/c type	RNP				NDB (+DME)	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
08L	Falcon	105x800 1802'	105x1500 1802'	150x1500 1950'	150x2300 1950'	180x2000 2050'	180x2400 2050'
	RRJ95	105x1500 1802'	105x1500 1802'	150x1500 1950'	150x2300 1950'	180x2000 2050'	180x2400 2050'
	B737/BBJ	105x800 1802'	105x1500 1802'	150x1500 1950'	150x2300 1950'	180x2000 2050'	180x2400 2050'
08R	Falcon	135x1300 1925'	135x2000 1925'	160x1700 2010'	160x2400 2010'	170x1900 2050'	170x2400 2050'
	RRJ95	135x1500 1925'	135x2000 1925'	160x1700 2010'	160x2400 2010'	170x1900 2050'	170x2400 2050'
	B737/BBJ	135x1300 1925'	135x2000 1925'	160x1700 2010'	160x2400 2010'	170x1900 2050'	170x2400 2050'
26L	Falcon	100x800 1801'	100x1500 1801'	155x1600 1980'	155x2400 1980'	170x1800 2020'	170x2400 2020'
	RRJ95	100x1500 1801'	100x1500 1801'	155x1600 1980'	155x2400 1980'	170x1800 2020'	170x2400 2020'
	B737/BBJ	100x800 1801'	100x1500 1801'	155x1600 1980'	155x2400 1980'	170x1800 2020'	170x2400 2020'
26R	Falcon	145x1500 1925'	145x2200 1925'	170x1900 2010'	170x2400 2010'	185x2100 2050'	185x2400 2050'
	RRJ95	145x1500 1925'	145x2200 1925'	170x1900 2010'	170x2400 2010'	185x2100 2050'	185x2400 2050'
	B737/BBJ	145x1500 1925'	145x2200 1925'	170x1900 2010'	170x2400 2010'	185x2100 2050'	185x2400 2050'

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	400	-

	Дата введения в действие 18.12.2017	
--	--	--