	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

LIMOGES / Bellegarde
Лимож / Бельгард

LFBL (B)

France
Франция


LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
21	Falcon	-	30xR350 1375' RA156'	60xR550 VIS 800 1475'	60xR750 VIS 800 1475'	60x1200 1475'	170x1800 1820'	170x2400 1820'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1375' RA156'	60xR550 VIS 800 1475'	60xR750 VIS 800 1475'	60x1200 1475'	170x1800 1820'	170x2400 1820'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 1375' RA156'	60xR550 VIS 800 1475'	60xR750 VIS 800 1475'	60x1200 1475'	170x1800 1820'	170x2400 1820'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				NDB	CIRCLE-TO-LAND Prohibited Southeast of runway		
		LNAV/VNAV			LNAV		MDA (H)	CEIL	VIS
		Missed apch climb grad mim							
		4.0%	3.0%	2.5%					
03	Falcon	80x1300 1523'	90x1400 1563'	100x1500 1601'	120x1800 1660'	150x2300 1760'	2020' (220m)	(1050') (320m)	2400
	RRJ95	100x1500 1601'	100x1500 1601'	100x1500 1601'	120x1800 1660'	150x2300 1760'	2020' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737	80x1300 1523'	90x1400 1563'	100x1500 1601'	120x1800 1660'	150x2300 1760'	2120' (250m)	(1150') (350m)	3600

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				NDB		CIRCLE-TO-LAND Prohibited Southeast of runway		
		LNAV/VNAV		LNAV			ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
			ALS out		ALS out					
21	Falcon	100x800 1605'	100x1500 1605'	145x1500 1750'	145x2200 1750'	175x1900 1850'	175x2400 1850'	2020' (220m)	(1050') (320m)	2400
	RRJ95	100x1500 1605'	100x1500 1605'	145x1500 1750'	145x2200 1750'	175x1900 1850'	175x2400 1850'	2020' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737	100x800 1605'	100x1500 1605'	145x1500 1750'	145x2200 1750'	175x1900 1850'	175x2400 1850'	2120' (250m)	(1150') (350m)	3600

	Дата введения в действие 02.11.2018	
--	--	--

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

	Дата введения в действие 02.11.2018	
--	--	--