	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

СИМФЕРОПОЛЬ

URFF (A)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS CAT1			LOC X,Z,Y with SDF		LOC X,Z without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
01L	Falcon RRJ95 B737	60x550 800'	60x750 800'	60x1200 800'	110x900 950'	110x1600 950'	150x1500 1080'	150x2200 1080'

RWY	A/c type	ILS CAT1			LOC X,Y,Z with SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
19R	Falcon RRJ95 B737	60x550 780'	60x750 780'	60x1200 780'	135x1300 1010'	135x2000 1010'

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB /DME		NDB V	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01L	Falcon RRJ95 B737	-	-	150x1500 1080'	150x2200 1080'	150x1500 1080'	150x2200 1080'	210x2400 1280'	
19R	Falcon RRJ95 B737	125x1200 990'	125x1900 990'	135x1300 1010'	135x2000 1010'	135x1300 1010'	135x2000 1010'	205x2400 1250'	

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
01L	Falcon RRJ95 B737	120x1000 970'	120x1700 970'	145x1500 1070'	145x2200 1070'
19R	Falcon RRJ95 B737	80x750 830'	80x1300 830'	100x800 910'	100x1500 910'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 06. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	VOR				NDB /DME			
		with SDF		without SDF		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01R	Falcon RRJ95 B737	180x2000 1210'	180x2700 1210'	210x2500 1310'	210x3200 1310'	185x2000 1220'	185x2400 1220'	205x2400 1290'	205x2400 1290'
19L	Falcon RRJ95 B737	-	-	125x1500 1040'	125x1900 1040'	-	-	140x1700 1080'	140x2100 1080'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
01R	Falcon RRJ95 B737	120x1000 990'	120x1700 990'	160x1600 1140'	160x2400 1140'
19L	Falcon RRJ95 B737	110x1200 980'	110x1600 980'	130x1500 1050'	130x1900 1050'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
01L/19R 01R/19L	Falcon RRJ95	1310' (205m)	2400
	B737	1380' (225m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01L/19R 01R/19L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 06. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 06. 2025 г.