	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

**ZADAR/ Zemunik**  
**Задар/ Земуник**

**LDZD (B)**

**Croatia**  
**Хорватия**


### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	65x550 447'	65x750 447'	65x1200 447'	100x750 560'	100x1400 560'

RWY	A/c type	RNP					
		LPV		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon	80x900 550'	80x1300 550'	90x900 570'	90x1400 570'	115x900 660'	115x1600 660'
	RRJ95	-	-	100x1500 618'	100x1500 618'	115x1500 660'	115x1600 660'
	B737	-	-	90x900 570'	90x1400 570'	115x900 660'	115x1600 660'
13	Falcon	80x750 500'	80x1300 500'	80x750 500'	80x1300 500'	110x900 600'	110x1600 600'
	RRJ95	-	-	100x1500 572'	100x1500 572'	110x1600 600'	110x1600 600'
	B737	-	-	80x750 500'	80x1300 500'	110x900 600'	110x1600 600'
31	Falcon	80x800 510'	80x1300 510'	80x800 510'	80x1300 510'	105x1200 600'	105x1600 600'
	RRJ95	-	-	100x1500 587'	100x1500 587'	105x1500 600'	105x1600 600'
	B737	-	-	80x800 510'	80x1300 510'	105x1200 600'	105x1600 600'

RWY	A/c type	VOR		Lctr		CIRCLING	
			ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
04	Falcon	160x2000 810'	160x2400 810'	-	-	1180' (270m)	2400
	RRJ95	160x2000 810'	160x2400 810'	-	-	1180' (270m)	2400
	B737	160x2000 810'	160x2400 810'	-	-	1180' (270m)	2400
13	Falcon	120x1100 630'	120x1800 630'	120x1100 630'	120x1800 630'	1180' (270m)	2400
	RRJ95	120x1500 630'	120x1800 630'	150x1800 740'	150x1800 740'	1180' (270m)	2400
	B737	120x1100 630'	120x1800 630'	120x1100 630'	120x1800 630'	1180' (270m)	2400

Дата расчета минимума аэродрома  
«15» 07. 2021 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

RWY	A/c type	VOR		Lctr with DME		Lctr without DME		CIRCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
31	Falcon	120x1400 640'	120x1800 640'	120x1400 640'	120x1800 640'	210x2400 950'	210x2400 950'	1180' (270m)	2400
	RRJ95	120x1400 640'	120x1800 640'	150x1800 750'	150x1800 750'	210x2400 950'	210x2400 950'	1180' (270m)	2400
	B737	120x1400 640'	120x1800 640'	120x1400 640'	120x1800 640'	210x2400 950'	210x2400 950'	1180' (270m)	2400

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «15» 07. 2021 г.
---