(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

YANGON VYYY (B) Myanmar

Янгон Мьянма

LANDING MINIMUMS

Y	A/c		RNAV (GN	NSS)		VOR	NDB	Not	LE-TO-LA Authorize	ed
RWY	type	LNAV/VNAV	LNAV/VNAV	LNAV	LNAV	DME	DME	East of RWY		
			ALS out		ALS out			MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	F900	115x1500	115x1700	120x1600	120x1800	-	170x3500	870'	(1083')	3600
03		480'	480'	<i>500'</i>	500'		660'	(230m)	(330m)	
	B737	115x1500	115x1700	120x1600	120x1800	-	170x3500	870'	(1083')	4000
		480'	480'	<i>500'</i>	500'		660'	(230m)	(330m)	
	F900	100x800	100x1500	120x1100	120x1800	155x1600	155x1600	870'	(1083')	3600
21		370'	370'	440'	440'	550'	550'	(230m)	(330m)	
	B737	100x800	100x1500	120x1100	120x1800	155x1600	155x1600	870'	(1083')	4000
		370'	370'	440'	440'	550'	550'	(230m)	(330m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		unway Centerline Lights vith Runway Lights	Without I Centerline Without Run	Lights
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
03/21	F900 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	11.11.2015	