

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
--	---	------------------------------------

ERBIL
Эрбиль

ORER (B)

Iraq
Ирак

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS/DME CAT I			LOC/DME Y		LOC/DME Z	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	30x300 <i>1371'</i> RA113	60x550 <i>1480'</i>	60x750 <i>1480'</i>	60x1200 <i>1480'</i>	110x1300 <i>1640'</i>	110x2000 <i>1640'</i>	110x900 <i>1640'</i>	110x1600 <i>1640'</i>
36	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 <i>1510'</i>	60x750 <i>1510'</i>	60x1200 <i>1510'</i>	120x1000 <i>1690'</i>	120x1700 <i>1690'</i>	120x1000 <i>1690'</i>	120x1700 <i>1690'</i>

RWY	A/c type	RNP LNAV	
			ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	105x800 <i>1640'</i>	105x1500 <i>1640'</i>
36	Falcon RRJ95 B737	120x1000 <i>1720'</i>	115x1700 <i>1720'</i>

RWY	A/c type	CIRCLING RNP	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon RRJ95	2150' (240m)	2400
	B737	2250' (275m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING ILS, LOC Y		CIRCLING ILS, LOC Z	
		MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
18	Falcon RRJ95	2170' (260m)	2400	2370' (320m)	2400
	B737	2170' (260m)	3600	2370' (320m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING ILS, LOC Y,Z	
		MDA (H)	VIS
36	Falcon RRJ95	2130' (245m)	2400
	B737	2130' (245m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.O.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	800	800	800	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN