

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.O.34.002

HAMI
Хами

ZWHM (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	VOR DME	VOR DME ALS out	CIRCLE-TO-LAND		
				MDA (H)	CEIL	VIS
11	Falcon	115x1900		3490' (230m)	(1080') (330m)	2900
	RRJ95	115x1900		3490' (230m)	(1080') (330m)	3000
	B737/BBJ	115x1900		3690' (290m)	(1280') (390m)	4400
29	Falcon	150x2900		3490' (230m)	(1080') (330m)	2900
	RRJ95	150x2900		3490' (230m)	(1080') (330m)	3000
	B737/BBJ	150x2900		3690' (290m)	(1280') (390m)	4400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	800m	800m	800m	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 110/290

RWY Dimensions 2100x50 m

ARP Coordinates N 42 50.5 E 093 40.1

AD Elevation +2731'/832m

Дата утверждения	Дата введения в действие 20.06.2017	
------------------	--	--