

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

**АПАТИТЫ / Хибиньы**

**ULMK (B)**

**Россия**

**ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (Y,Z)			RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	65x550 738'	65x750 738'	65x1200 738'	215x2400 1230'	215x2400 1230'

RWY	A/c type	NDB Z		NDB Y		NDB X	
			ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	250x2400 1350'	250x2400 1350'	275x2400 1430'	275x2400 1430'	370x5000 1740'	370x5000 1740'

RWY	A/c type	RNP LNAV	NDB
29	Falcon RRJ95 B737	190x2400 1110'	270x2400 1380'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND	
		MDA (H)	VIS
11/29	Falcon	1780' (380m)	2400
	RRJ95	1780' (380m)	3000
	B737	1780' (380m)	3600

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.