Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ТЫНДА UHBW (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	NDB X (LMM)	NDB/DME W(LOM)	NDB/DME Z(LMM) with SDF	NDB/DME Z(LMM) without SDF
06	Falcon	370x5000 3190'	165x2400 2520'	175x2400 2560'	180x2400 2580'

RWY	A/c type	NDB X (LMM back course)	NDB/DME W(LOM back course) with SDF	NDB/DME W(LOM back course) without SDF	NDB/DME Z(LMM back course) with SDF	NDB/DME Z(LMM back course) without SDF
24	Falcon	380x5000 3270'	145x2200 2500'	210x2400 2720'	135x2000 2460'	210x2400 2720'

RWY	A/c	CIRCLING NDB X		
K VV I	type	MDA (H)	VIS	
06	Falcon	3230' (370m)	5000	
24	Falcon	3270' (380m)	5000	

RWY	A/c type	CIRCLING NDB/DME		
10,1,1		MDA (H)	VIS	
06/24	Ealaan	2870'		
00/24	Falcon	(260m)	2400	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon	-	-	-	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «23» 06. 2025 г.