(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

AHMEDABAD Ахмадабад VAAH (B)

India Индия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC GS out	LOC GS out ALS out	VOR	VOR ALS our	NDB
	Falcon	-	-	-	-	140xR1700	140xR2100	-
						630'	630'	
	RRJ95	-	-	-	-	140xR1700	140xR2100	-
05						630'	<i>630'</i>	
	B737	-	-	-	-	140xR1700	140xR2100	-
						630'	630'	
	Falcon	75xR750	75xR1300	165xR1800	165xR2400	165xR1800	165xR2400	165xR1800
		430'	430'	<i>730'</i>	<i>730'</i>	<i>730'</i>	<i>730'</i>	730'
	RRJ95	75xR800	75xR1300	165xR1800	165xR2400	165xR1800	165xR2400	165xR1800
23		430'	430'	730'	730'	730'	<i>730'</i>	730'
	B737	75xR750	75xR1300	165xR1800	165xR2400	165xR1800	165xR2400	165xR1800
		430'	430'	<i>730'</i>	<i>730'</i>	<i>730'</i>	<i>730'</i>	730'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights	Without Run	nway Centerline Lights (CL) with Runway Lights	Centerli	Runway ne Lights nway Lights
		(CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

^{* -} LVP must be in force when visibility is below 400m

RWY Heading 045/225

RWY Dimensions 3505x45m

ARP Coordinates N 23 04.3 E 072 37.6

AD Elevation 189'/58m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	13.09.2016	