

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Рег. № 2.О.34.002

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

ИРКУТСК-2 / Восточный Россия

UIIR (A)

LANDING MINIMUMS

	A/c type	ILS			LO	RNP			
RWY				with SDF		without SDF		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	70x1000 1650'	70x1200 1650'	110x1400 1780'	110x1600 1780'	120x1500 1810'	120x1700 1810'	125x2000 1830'	125x2200 1830'

RWY	A/c type	NDB X		NDB Y	NDB Z			
			Non-CDFA	NDB 1	with SDF		without SDF	
		ALS out	ALS out	ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	335x2400 2530'	335x5000 2530'	205x2400 2090'	150x2000 1920'	150x2200 1920'	155x2100 1960'	155x2400 1960'

	A/c type	ILS		LOC, RNP, NDB Y, Z		NDB X			
RWY								No	n-CDFA
*****			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
32	Falcon RRJ95 B737	85x1100 1710'	85x1300 1710'	305x4300 2430'	305x4500 2430'	_	0x2400 2440'	_	0x5000 2450'

RWY	A/c	CIRCLING			
K W I	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	2430'	2400		
14/32	RRJ95	(300m)	2400		
	B737	2430'	3600		
	D /3/	(300m)	3000		



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
14/32	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-	

посадки или запасных аэродромов